



Flachschleifmaschine

Beschreibung

Hydraulische Schleifmaschine. Hydraulischer Längsvorschub, motorantriebener Quervorschub und motorangetriebene Höhenschnellverstellung.

Eigenschaften:

- hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
- Automatikschmierung
- Quervorschub-Führungsbahn
- Schleifscheibe
- Auswuchtvorrichtung
- Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
- Quervorschub über Kugelumlaufspindel
- Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
- Automatikschmierung
- Abziehdiamant

Weitere Informationen

Artikel Nummer	14360	
Modell	ESG-3A1632	
EAN	8718242161572	
CBS Statistik-Nummer	84659300	
Artikelgruppe	Flachschleifmaschine	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Eilgang	150 mm
	Tischgröße	406 x 813 mm
	Max. Schleiflänge	813 mm
	Max. Schleifbreite	410 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	630 mm
	Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke	400 x 800 mm
	Max. Vorschub - hydraulisch	890 mm
	Max. Verschiebung - manuell	930 mm
	Max. Verschiebung - stufenlos regelbar	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. Quervorschub	1-25 mm
	Auto. Vorschubgeschwindigkeit	20-320 mm/min
	Max. auto. Quervorschub	430 mm
	Max. manuelle Quervorschub	460 mm
	Mpg pro Umdrehung	5 mm
	Mpg pro Grad	0,02 mm
	Automatischer Vorschub	0.001 - 0.01 mm
	Schleifspindeldrehzahl	60, 1750 ; 50, 1450
	Diameter Schleifscheibe	355 mm
	Breite Schleifscheibe	50 mm
	Durchlass	127 mm
Stufenweise Vorschub (jog)	0,001 mm	
Vorschub	6 mm	
Leistung Schleifspindel	3,7 kW	
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	684679	



