



Keramik-Montagespray

Beschreibung

Qualitativ hochwertige keramische Montage Spray bestehend aus kleinen Keramikpartikel mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Dieses Spray ist völlig metallfrei und ermäßigt den Verschleiß an Stellen wo viel Reibung ist. Starke Haftung und extrem widerstandsfähig gegen hohen Druck. Besonders geeignet für Schraubverbindungen die an hohen Temperaturen und korrosive Einflüssen ausgesetzt sind. Ermöglicht schnelle und einfache Demontage, auch wenn ausgesetzt and Temperaturen bis + 1200 ° c, Korrosion oder starker Belastung. Durch den Einsatz des Sprays können Sie Korrosion vermeiden. Am meisten benutzt für die Montage und Demontage von Schraubverbindungen, Bremsenteile (ABS-Bremssystem), Krümmer, Flansche, Fittings, die Schmierung der Bremsbeläge, Auspuff, Radmuttern, Maschinenteile usw. geeignet für z.B. Schmierung von Schrauben und Muttern bei der Endmontage.

Eigenschaften:

Metallfrei

Schützt vor Korrosion, Verschleiß, brennen usw.

Fixiert stark

Wasser-Säure und Salz beständig

Temperatur Bereich -40 ° c bis + 1200 ° c

Vereinfacht die Montage und Demontage von Gewindeverbindungen wie Zündkerzen, Auspuffrohre, Flansche usw.

Bietet optimalen Schutz gegen Korrosion

Weitere Informationen

Artikel Nummer	21121024	
Modell	JT 2000 N	
Modellgruppe	JT ...	
EAN	8718242131803	
CBS Statistik-Nummer	84671110	
Artikelgruppe	TCE-Maschinen, -Schmierstoffe und -Zubehör	
Marke	TCE	
Eigenschaften	Max. Fieber	2000 °C
	Volumen	400 ml
	Bruttovolumen	500 ml
Artikelgruppe Code	944067	



