



Schmiermittel

Beschreibung

Spezierschmieröl für Druckluftmaschinen zur Ölnebelschmierung. Zum Schutz gegen Einfrieren.
Vorteile: Gute Zerstäubungsleistung Hohe Schmierleistung Dünnflüssig Schutz vor Korrosion Stark wasserabweisend Getriebefett FT 3 Für Getriebe von Biegewellenmaschinen, Winkelschleifköpfen und Winkelhandstücken. Kugellagerfett FT 5 Für alle Kugellager. Schmieren Sie die Dichtungsringe als Staubdichtung leicht ein. Wellenfett FT 4 Spezialfett mit besonderen Schmier- und Hafteigenschaften für biegsame Wellen 4 ZG bis 15 KG. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss der Innenzug einer biegsamen Welle nachgeschmiert werden. Entfetten Sie den Innenzug und den Schutzschlauch und tragen Sie eine neue Schicht Spezial-Achsfett auf den Innenzug auf. Wartungsset bestehend aus: 1 Schlauchbürste zum Entfernen des alten Fetts aus dem Schutzschlauch. 2 fusselfreie Reinigungstücher (400 x 330 mm) Entfernen Sie mit einem Entfettungsmittel und einem Reinigungstuch (keine Putzwolle verwenden!) das alte Fett vom Innenkabel. Tragen Sie neues Fett auf das zweite Tuch auf und ziehen Sie den Innenzug durch.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	PF86396004	
Modell	FT 4	
EAN	4007220182963	
CBS Statistik-Nummer	27101999	
Artikelgruppe	PFERD	
Marke	PFERD	
Eigenschaften	Inhalt	500 gram
	Beschreibung	Assenvet
	Zu verwenden für	Biegsame Wellen
	Inhalt 2	500
Artikelgruppe Code	1320749	



