Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

HSS-Lochsäge

Beschreibung

Lochsägen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen.Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte:LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4LS 32–LS 152 = LSS 2

Weitere Informationen

Artikel Nummer	PF25100220	
Modell	LS 20 20 mm -	
EAN	4007220062333	
CBS Statistik-Nummer	82079099	
Artikelgruppe	PFERD	
Marke	PFERD	
Eigenschaften	Durchmesser	20 mm
	Opt. RPM-Kunststoff aus	700 U/min
	Opt. Drehzahlen Nichteisenmetalle aus	560 mm
	Opt. RPM-Edelstahl (INOX) von	210
	Empfohlene Drehzahl [min-1] Stahl	425
	Max. Schnitttiefe	36 mm
	Max. Schnitttiefe [Zoll]	1 7/16
Artikelgruppe Code	1312367	

Produktbilder