



# Professionelle Säulenbohrmaschine 20 mm - 230V

## Beschreibung

Die HU 20K-2 NG Topline ist eine sehr umfassende Säulenbohrmaschine für den professionellen Anwender. Diese 20 mm Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb ist vollständig nach den neuesten CE-Normen ausgestattet. Der Benutzer kann sich also auf eine angenehme und sichere Benutzung verlassen. Sind Sie auf der Suche nach einer präzisen Säulenbohrmaschine mit einer großen Kapazität? Dann ist eine 20-mm-Tischbohrmaschine eine hervorragende Lösung!

Die Säulenbohrmaschine HU 20K-2 NG Topline ist u. a. mit einer Arbeitsleuchte zur besseren Ausleuchtung des Werkstücks, einer leicht einstellbaren Bohrtiefe und einem einfach zu verstellenden Arbeitstisch ausgestattet. Der Arbeitstisch kann sowohl horizontal als auch vertikal gedreht werden und ist um die Säule schwenkbar. Der Tisch hat ein Kreuz aus T-Nuten, was die Verwendung fast aller Zwingen ermöglicht! Mit dem Spannhebel des Motors lassen sich die Keilriemen leicht entspannen, so dass man sie schnell austauschen oder neu positionieren kann. Mit dem großen Drehzahlbereich der Keilriemen können Sie problemlos in verschiedene Materialien mit entsprechenden Bohrdurchmessern bis zu 20 mm bohren. Mit dem mitgelieferten Schnellspan-Bohrkopf können Sie Bohrer bis 16 mm problemlos einspannen, und Sie können auch Bohrer mit MK2-Halterung einfach direkt in diese Bohrmaschine einspannen.

Selbstverständlich ist diese Maschine mit einem Not-Aus-Schalter und Schutzabdeckungen ausgestattet.

### Merkmale:

#### Professionelle Qualität

- Keilriemenantrieb
- CE-konform
- Inklusive Schutzabdeckung
- Inklusive Not-Aus
- Inklusive Bohrkopf
- Inklusive Bohrer
- Inklusive Antriebszapfen
- Inklusive Arbeitsleuchte
- Mit einstellbarer Bohrtiefe
- Flexibler Arbeitstisch



## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	11255
Modell	HU 20K-2 NG Topline
EAN	8718242559409
CBS Statistik-Nummer	84592900
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Einzelhandel
Marke	Huvema

## Eigenschaften

Max. Bohrerdurchmesser	20 mm
Distanz Spindel – Säule	215 mm
Spindelaufnahme	MT 2
Motorleistung	1,1 kW
Spannung	230 V
Pinolenhub	80 mm
Maximaler Abstand Spindel – Tisch	590 mm
Maximaler Abstand Spindel – Fuß	1100 mm
Tischabmessungen	356 x 356 mm
T-Spalten	4x M14
Säulendurchmesser	80 mm
Drehzahlbereich	160–3000 U/min
Drehzahlstufen	16
Unterschiedliche Geschwindigkeit	Nein
Antrieb	Keilriemen
Fußabmessungen	505 x 345 mm
Gewicht	81 kg
Abmessungen der Maschine	720 x 330 x 1620 mm
Verpackungsmaße	1410 x 540 x 250 mm

Artikelgruppe Code

1960678



