



Professionelles Tischbohrmaschine 16 mm - 400V

Beschreibung

Die HU 16-4 NG Topline ist eine sehr umfangreich ausgestattete Tischbohrmaschine für den professionellen Anwender in STARKSTROMVERSION. Diese 16 mm keilriemengetriebene Tischbohrmaschine ist komplett nach den neuesten CE-Normen ausgestattet.

Dem Anwender ist somit eine angenehme und sichere Nutzung garantiert. Sind Sie auf der Suche nach einer präzisen Bohrmaschine, die einfach zu bedienen ist und dennoch eine große Bandbreite an Möglichkeiten bietet? Dann suchen Sie nicht weiter!

Die HU 16-4 NG Topline ist mit einer Arbeitsleuchte zur besseren Ausleuchtung Ihres Werkstücks, einer leicht einstellbaren Bohrtiefe und einem leicht verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Arbeitstisch ist sowohl horizontal als auch vertikal drehbar und kann auch um die Säule gedreht werden. Der Tisch hat ein Kreuz aus T-Nuten, so dass fast alle Zwingen verwendet werden können! Mit dem Spannhebel des Motors können Sie die Keilriemen leicht entspannen, so dass sie schnell ausgetauscht oder verschoben werden können. Mit dem großen Drehzahlbereich der Keilriemen können Sie problemlos in verschiedene Materialien mit entsprechenden Bohrdurchmessern bis zu 16 mm bohren.

Selbstverständlich ist auch diese Maschine mit einem Notausschalter und Schutzabdeckungen ausgestattet.

Merkmale:

- Professionelle Qualität
- Keilriemenantrieb
- CE-konform
- Inklusive Schutzkappe
- Inklusive Not-Aus
- Inklusive Bohrkopf
- Inklusive Bohrer
- Inklusive Antriebszapfen
- Inklusive Arbeitsleuchte
- Mit einstellbarer Bohrtiefe
- Flexibler Arbeitstisch
- Starkstrom-Version

Weitere Informationen

Artikel Nummer	11252
Modell	HU 16-4 NG Topline
EAN	8718242559355
CBS Statistik-Nummer	84592900
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Einzelhandel
Marke	Huvema

Eigenschaften

Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Distanz Spindel – Säule	190 mm
Spindelaufnahme	MT 2
Motorleistung	0,6 kW
Spannung	400 V
Pinolenhub	80 mm
Maximaler Abstand Spindel – Tisch	350 mm
Maximaler Abstand Spindel – Fuß	600 mm
Tischabmessungen	305 x 305 mm
T-Spalten	4x M14
Säulendurchmesser	73 mm
Drehzahlbereich	180-2740 U/min
Drehzahlstufen	12
Unterschiedliche Geschwindigkeit	Nein
Antrieb	Keilriemen
Gewicht	58 kg
Abmessungen der Maschine	650 x 320 x 1030 mm
Verpackungsmaße	890 x 500 x 300 mm

Artikelgruppe Code

1700674



