



# Professionelle Tischbohrmaschine 20 mm - 400V

## Beschreibung

Die HU 20-4 NG Topline ist eine sehr umfassende Tischbohrmaschine für den professionellen Anwender IN STARKSTROMVERSION. Diese 20 mm Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb ist vollständig nach den neuesten CE-Normen ausgestattet. Dies garantiert dem Anwender eine angenehme und sichere Nutzung. Sind Sie auf der Suche nach einer präzisen Tischbohrmaschine mit einer großen Kapazität? Dann ist eine 20-mm-Tischbohrmaschine die perfekte Lösung!

Die HU 20-4 NG Topline ist mit einer Arbeitsleuchte zur besseren Ausleuchtung Ihres Werkstücks, einer leicht einstellbaren Bohrtiefe und einem leicht verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Arbeitstisch ist sowohl horizontal als auch vertikal drehbar und kann um die Säule geschwenkt werden. Der Tisch ist mit einem Kreuz aus T-Nuten versehen, was die Verwendung fast aller Zwingen ermöglicht! Mit dem Spannhebel des Motors lassen sich die Keilriemen leicht entspannen, so dass Sie sie schnell austauschen oder neu positionieren können. Mit dem großen Drehzahlbereich der Keilriemen können Sie problemlos in verschiedene Materialien mit entsprechenden Bohrdurchmessern bis zu 20 mm bohren. Mit dem mitgelieferten Schnellspann-Bohrkopf können Sie Bohrer bis 16 mm problemlos einspannen, und Sie können auch Bohrer mit MK2-Halterung direkt in diese Bohrmaschine einspannen.

Natürlich ist auch diese Maschine mit einer Not-Aus-Funktion und Schutzabdeckungen ausgestattet. Merkmale:

- Professionelle Qualität
- Keilriemenantrieb
- CE-konform
- Inklusive Schutzabdeckung
- Inklusive Not-Aus
- Inklusive Bohrkopf
- Inklusive Bohrer
- Inklusive Antriebszapfen
- Inklusive Arbeitsleuchte
- Mit einstellbarer Bohrtiefe
- Flexibler Arbeitstisch
- Starkstrom-Version



## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	11254
Modell	HU 20-4 NG Topline
EAN	8718242559393
CBS Statistik-Nummer	84592900
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Einzelhandel
Marke	Huvema

Eigenschaften	Max. Bohrerdurchmesser	20 mm
	Distanz Spindel - Säule	215 mm
	Spindelaufnahme	MT 2
	Motorleistung	1,1 kW
	Spannung	400 V
	Pinolenhub	80 mm
	Maximaler Abstand Spindel - Tisch	350 mm
	Maximaler Abstand Spindel - Fuß	600 mm
	Tischabmessungen	356 x 356 mm
	T-Spalten	4x M14
	Säulendurchmesser	80 mm
	Drehzahlbereich	160-3000 U/min
	Drehzahlstufen	16
	Unterschiedliche Geschwindigkeit	Nein
	Antrieb	Keilriemen
	Gewicht	58 kg
Abmessungen der Maschine	650 x 320 x 1030 mm	
Verpackungsmaße	1390 x 540 x 240 mm	

Artikelgruppe Code 1960676



