



Gummilenkrolle mit Bremse Ø100mm mit Montageplatte

Beschreibung

Robuste Lenkrolle mit Bremsfunktion. Das Rad hat eine Gummilauffläche und einen Außendurchmesser von 100 mm. Diese gebremste Lenkrolle hat eine doppelte Bremse, d.h. wenn das Rad gebremst ist, sind das Rad und die Drehrichtung gleichzeitig blockiert. Das Rad ist mit einer Montageplatte ausgestattet, die eine einfache Befestigung des Rades mit 4 Bolzen ermöglicht. Der sehr solide Stahlfuß bietet eine ausgezeichnete Tragfähigkeit von 70 Kilogramm. Die Rolle kann sich um 360 Grad drehen und hat relativ gute Rolleigenschaften auf weniger ebenen Flächen. Im Vergleich zu einem Nylonrad läuft dieses Gummirad leiser und verschleißt weniger. Dank der Nabe mit Rollenlager läuft dieses Rad leicht und stoßfrei.

Merkmale:

- Rollengelagerte Nabe
- Preisgünstig
- Tragfähigkeit pro Rolle: 70 kg.
- Plattenbohrung Ø 9 mm
- Platte L x B : 100x80 mm
- Widerstandsfähig gegen Oxidation
- Gehäuse aus hochwertigem verzinktem Stahl
- Bauhöhe: 127 mm
- Geeignet für Temperaturen von -20°C bis +80°C.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	V1500222
Modell	1500222
EAN	8004878649509
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marke	Valex
Eigenschaften	Raddurchmesser 100 mm
Artikelgruppe Code	2163425

