



# Nylonlenkrolle Ø50mm mit Montageplatte

## Beschreibung

Diese Lenkrolle hat eine Lauffläche aus Nylon und einen Durchmesser von 50 mm. Die Tragfähigkeit dieser Lenkrolle beträgt 50 kg. Da das Rad aus Nylon gefertigt ist, bietet es einen recht geringen Widerstand und hinterlässt keine Streifen auf dem Boden. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für den Einsatz auf harten und flachen Oberflächen, mit geringem Rollwiderstand. Das Lenkrad ist strapazierfähig und rollt auch bei schwereren Lasten leichtgängig, eignet sich aber weniger für unebene Böden und Schwellen. Das Lenkrad ist mit einer Montageplatte ausgestattet, die eine einfache Befestigung des Rades mit 4 Bolzen ermöglicht.

Die Lenkrolle kann um 360 Grad gedreht werden. Dank der Nabe mit Rollenlager läuft dieses Rad leicht und stoßfrei.

### Merkmale:

- Rollengelagerte Nabe
- Keine Streifen
- Kostengünstig
- Tragfähigkeit pro Rolle: 50 kg.
- Plattenbohrung Ø 6 mm
- Platte L x B : 58x48 mm
- Widerstandsfähig gegen Oxidation
- Gehäuse aus hochwertigem verzinktem Stahl
- Bauhöhe: 65 mm

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	V1500227
Modell	1500227
EAN	8004878649554
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marke	Valex
Eigenschaften	Raddurchmesser 50 mm
Artikelgruppe Code	2163426

