



Feuerbeständiger Sicherheitsschrank

Beschreibung

Sorgen Sie mit diesem hochwertigen Umweltschrank für eine nachhaltige und sichere Umgebung in Ihrem Unternehmen. Ob Sie Chemikalien, Gefahrstoffe oder andere umweltsensible Materialien lagern möchten: Dieser Umweltschrank ist die perfekte Lösung. Mit dem Kauf dieses Schrankes erfüllen Sie sicher die geltenden Umweltvorschriften zur sicheren Lagerung Ihrer brennbaren und gefährlichen Produkte

- Sockel und Gehäuse komplett aus 1 - 1,5 mm starkem kaltgebogenem Stahlblech
- mit säurebeständigem Epoxidpulver veredelt und durch einen Wärmetunnel bei 200 °C geführt
- spezielle Isolierung für hohe Temperaturen (800 °C)
- Innenverkleidungsplatten mit Hohe Beständigkeit auch gegen aggressive Dämpfe
- Verstellbare Füße
- Automatisch schließende Klappen (70 °C) der Zu- und Abluftkanäle, zertifiziert für eine **Feuerbeständigkeit von 90 Minuten**, oben und unten am Schrank
- Lüftungslöcher mit einem Durchmesser von 100 mm oben am Schrank.
- Anti-Funken-Scharnier
- 3 cm thermodilatierende Dichtung (DIN 4102)
- Schlüsselschloss und Türschloss
- Erdungsklemme zur Verhinderung elektrostatischer Aufladung Ladungen verhindern
- automatische hydraulische Türverriegelung bei Temperaturen über 47°C.
- 3 Einlegeböden aus lackiertem Stahl/INOX, höhenverstellbar
- Grundplattform aus lackiertem Stahl mit Tragitter
- nach CE-Norm
- nach EN 14470-1 für Brandschutzschränke
- nach EN 16121 für Aufbewahrungsmöbel
- li>

Weitere Informationen

Artikel Nummer	K74901	
Modell	BL 595X600X1950H	
EAN	8718242582759	
CBS Statistik-Nummer	94032080	
Artikelgruppe	HUVEMA Werkstattausrüstung	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Tiefe	60 cm
	Breite	59,5 cm
	Höhe	195 cm
	Abmessungen des Regals	48 x 41 cm
	Anzahl der Einlegeböden	4 Stück
	Tragfähigkeit pro Regal	60 kg
	Maximale Gebühr pro Lagerebene	60 liter
	Inhalt der Tropfschale	60 liter
	Farbe	Gelb
Gewicht	206 kg	
Artikelgruppe Code	2294574	



