



Vertikale Bandsäge

Beschreibung

Vertikale Bandsäge mit variabler Geschwindigkeit in solider Ausführung. Die Maschine wurde entwickelt für kleine und mittlere Serien Sägebearbeitungen. Wird verwendet für sehr lange Schnitte, Materialien großer Dicke und Schnitte mit Kurven. Längsschneiden von Stangen oder Profile kann mit dieser Maschine einfach und professional ausgeführt werden. Auch Einsägen, Kontursägen und Ecken sägen ist möglich.

Auch seltener Größen, wie Halbrundstange, Dreieckstange und Sechskantstange können gemacht werden. Große Auswahl an Bandsägeblätter verfügbar, von fein bis grob.

Die Maschine kann die Produktivität in die Metallindustrie erhöhen, da sie schnell durch alle Arten von (schweren) Materialien schneidet. Geringe Vibrationen, für genaue Schnitte und längere Lebensdauer des Sägeblattes.

Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh-, Schneid-, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub.

Eigenschaften:

- ergonomische Bedienung
- Tisch aus Grauguss, neigbar
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Bandgeschwindigkeit ablesbar

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16604	
Modell	HU 2012 VBSH Super	
EAN	8718242540391	
CBS Statistik-Nummer	84615011	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Größe des Sägeblatts	4035 x 13 x 0,65 14T mm
	Ausladung	508 mm
	Max. Dicke Sägeblatt	27 mm
	Schweißkapazität	19 mm
	Max. Arbeitshöhe	305 mm
	Raddurchmesser	515 x 2 mm
	Schnittgeschwindigkeit	15 - 125, 165 - 1500 m/min
	Tisch kippbar	R - 45, L - 10 °
	Tischabmessungen	600 x 700 mm
	Tischhöhe	1016 mm
	Abmessungen L x B x H	1090 x 810 x 2030 mm
	Spannung	400 V
	Motorleistung	2,2 kW
Gewicht	590 kg	
Artikelgruppe Code	345047	



