



---

# Tischbohrmaschine

## Beschreibung

---

Tischbohrmaschine mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Bohrfutterschutz mit Sicherheitsschalter. Die Keilriemen-Abdeckung ist durch einen Schalter gesichert. Geliefert mit extra grossem Tisch mit Auffangrinnen und Schnellspannbohrfutter. Stabile, schwere Maschine. Grosse Ausladung

- Einschließlich Bohrkopf
- Einschließlich Bohrfutter
- Einschließlich Extrusionszapfen
- Einschließlich Inbusschlüssel-Satz
- Mit Sicherheitsschalter in V-Snaarkap
- Mit Elektrohaube - HUVEMA-Ausführung
- Extra großer Kühltable
- Tisch drehbar und schwenkbar
- Not-Aus an der Vorderseite



## Weitere Informationen

---

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Artikel Nummer       | 11023                       |
| Modell               | HU 16 NH-2                  |
| EAN                  | 8718242060899               |
| CBS Statistik-Nummer | 84592900                    |
| Artikelgruppe        | K2 - Maschinen-Einzelhandel |
| Marke                | Huvema                      |

|                          |                                   |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Eigenschaften            | Max. Bohrerdurchmesser            | 16 mm            |
|                          | Distanz Spindel – Säule           | 215 mm           |
|                          | Spindelaufnahme                   | MT 2             |
|                          | Motorleistung                     | 0,85 kW          |
|                          | Spannung                          | 230 V            |
|                          | Pinolenhub                        | 80 mm            |
|                          | Maximaler Abstand Spindel – Tisch | 460 mm           |
|                          | Maximaler Abstand Spindel – Fuß   | 655 mm           |
|                          | Tischabmessungen                  | 356 x 356 mm     |
|                          | T-Spalten                         | 2x M16           |
|                          | Säulendurchmesser                 | 80 mm            |
|                          | Drehzahlbereich                   | 160 – 3000 U/min |
|                          | Drehzahlstufen                    | 16               |
|                          | Unterschiedliche Geschwindigkeit  | Nein             |
|                          | Antrieb                           | Keilriemen       |
|                          | Gewicht                           | 71 kg            |
| Abmessungen der Maschine | 800 x 370 x 1050 mm               |                  |
| Verpackungsmaße          | 540 x 250 x 1410 mm               |                  |
| Artikelgruppe Code       | 485044                            |                  |



