



Gleitschleifmaschine

Beschreibung

Diese Huvema Gleitschleifmaschine bietet Ihnen eine gute Qualität zu einem günstigen Preis. Die Entgratmaschine entfernt scharfe Kanten und bietet ein Produkt von hoher Qualität. Beim Entgraten wird die Oberfläche der zu behandelnden Teile mit relativ kleinen Kieselsteinen (Spänen) und ein Schleifmittel enthaltenden (Spänen) bearbeitet. Außerdem werden Wasser und ein Reinigungsmittel (Compound) hinzugefügt, um den Prozess der Entfernung von Schmutz und Laichen zu unterstützen und die Späne offen und abrasiv zu halten. Ideal zum Entgraten oder Polieren großer und kleiner Teile. Wird auch zur Tilgung von (Metall-) Objekten verwendet.

Tipps zur Arbeit:

1. Laden Sie die Schleifsteine/Späne ca. 50% des Tanks voll, das Werkstück/Objekt besteht zu ca. 15% aus Schleifsteinen. (bitte beachten Sie, nicht zu voll, um zu vermeiden, dass die Werkstücke miteinander zerquetscht werden).
2. Fügen Sie jede Stunde Reinigungsprodukt und Wasser im Verhältnis 1:4 hinzu.
3. Wasserablassschalter bleibt "an", um das Schmutzwasser und den Schlamm abzulassen, um einen guten Schleifeffekt zu gewährleisten.

Eigenschaften:

Teco Wechselrichter mit Bedienfeld
Innenvierkantfilter 20 mm

Weitere Informationen

Artikel Nummer	14316	
Modell	OM 250A	
EAN	8718242071093	
CBS Statistik-Nummer	84659300	
Artikelgruppe	Flachschleifmaschine	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Füllmenge	650 kg
	Abmessungen Trommel B x H	1200 x 1260 mm
	Abmessungen L x B x H	1400 x 1400 x 1430 mm
	Motorleistung	3,75 kW
	Spannung	400 V
	Schleifstein-Vorschlag	250 kg für Werkstücke 37,5 kg
	Reinigungsmittel	250cc & Wasser 1000cc jede Stunde
	Gewicht	640 kg
Artikelgruppe Code	1689135	

