



Flachschleifmaschine

Beschreibung

Hydraulische Schleifmaschine. Hydraulischer Längsvorschub und motorangetriebener Quervorschub.

Eigenschaften:

- hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
- Automatikschmierung
- Quervorschub-Führungsbahn
- Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
- Schleifscheibe
- Abziehdiamant
- Radabzieherschraube und Mutter
- Handradflansch
- Quervorschub über Kugelumlaufspindel
- Auswuchtdorn
- Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
- Automatikschmierung

Weitere Informationen

Artikel Nummer	14352	
Modell	ESG-2A618	
EAN	8718242129541	
CBS Statistik-Nummer	84659300	
Artikelgruppe	Flachschleifmaschine	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Tischgröße	152 x 460 mm
	Max. Schleiflänge	480 mm
	Max. Schleifbreite	178 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	460 mm
	Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke	152 x 350 mm
	Max. Vorschub - hydraulisch	480 mm
	Max. Verschiebung - manuell	510 mm
	Max. Verschiebung - stufenlos regelbar	60, 5-28 ; 50, 5-23 m/min
	Auto. Quervorschub	1-10 mm
	Auto. Vorschubgeschwindigkeit	20-320 mm/min
	Max. auto. Quervorschub	180 mm
	Max. manuelle Quervorschub	195 mm
	Mpg pro Umdrehung	5 mm
	Mpg pro Grad	0,02 mm
	Automatischer Vorschub	0.001-0.01 mm
	Mpg pro Umdrehung (optional)	1 mm
	Mpg pro Grad optional	0,005 mm
	Schleifspindeldrehzahl	60, 3450 ; 50, 2850
	Diameter Schleifscheibe	203 mm
	Breite Schleifscheibe	12,7, max. 19 mm
	Durchlass	31,75 mm
	Querschubmotor	40 x 6 kW/Servo
	Hubmotor	40 x 4 kW/Servo
Leistung Schleifspindel	2 HP/P	
Motorleistung	1,49 kW	
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	684676	



