



---

# Flachschleifmaschine

## Beschreibung

---

Hydraulische Schleifmaschine. Hydraulischer Längsvorschub, motorantriebener Quervorschub und motorangetriebene Höhenschnellverstellung.

### **Eigenschaften:**

- hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
- Automatikschmierung
- Quervorschub-Führungsbahn
- Schleifscheibe
- Auswuchtvorrichtung
- Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
- Quervorschub über Kugelumlaufspindel
- Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
- Automatikschmierung
- Abziehdiamant



## Weitere Informationen

Artikel Nummer	14353	
Modell	ESG-3A818	
EAN	8718242129558	
CBS Statistik-Nummer	84659300	
Artikelgruppe	Flachschleifmaschine	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Eilgang	250 mm
	Tischgröße	203 x 460 mm
	Max. Schleiflänge	480 mm
	Max. Schleifbreite	228 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	460 mm
	Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke	200 x 450 mm
	Max. Vorschub - hydraulisch	480 mm
	Max. Verschiebung - manuell	510 mm
	Max. Verschiebung - stufenlos regelbar	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. Quervorschub	1-10 mm
	Auto. Vorschubgeschwindigkeit	20-320 mm/min
	Max. auto. Quervorschub	235 mm
	Max. manuelle Quervorschub	250 mm
	Mpg pro Umdrehung	5 mm
	Mpg pro Grad	0,02 mm
	Automatischer Vorschub	0,001 - 0,01 mm
	Mpg pro Umdrehung (optional)	1 mm
	Mpg pro Grad optional	0,005 mm
	Schleifspindeldrehzahl	60, 3450 ; 50, 2850
	Diameter Schleifscheibe	203 mm
	Breite Schleifscheibe	12,7, max. 19 mm
	Durchlass	31,75 mm
	Stufenweise Vorschub (jog)	0,001 mm
Vorschub	6 mm	
Leistung Schleifspindel	2 HP/P	
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	1041713	



