



Flachschleifmaschine

Beschreibung

3-Achsen-Schleifmaschine (vollautomatisch / digital einstellbar); Abwärts-Vorschub über Schrittmotor; Höhen- und Quervorschub-Eilgang mittels AC-Motor.

Eigenschaften:

- hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
- Quervorschub-Führungsbahn
- Automatikschmierung
- patentiertes Doppelmotorsystem für Höhenverstellung
- Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
- Schleifscheibe Abziehdiamant
- Quervorschub über Kugelumlaufspindel
- Auswuchtdorn
- Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
- Automatikschmierung

Weitere Informationen

Artikel Nummer	14359	
Modell	ESG-1236ASD-II	
EAN	8718242129619	
CBS Statistik-Nummer	84659300	
Artikelgruppe	Flachschleifmaschine	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Eilgang	150 mm
	Tischgröße	300 x 915 mm
	Max. Schleiflänge	915 mm
	Max. Schleifbreite	330 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	630 mm
	Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke	300 x 800 mm
	Max. Vorschub - hydraulisch	890 mm
	Max. Verschiebung - manuell	930 mm
	Max. Verschiebung - stufenlos regelbar	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. Quervorschub	1-25 mm
	Auto. Vorschubgeschwindigkeit	20-320 mm/min
	Max. auto. Quervorschub	350 mm
	Max. manuelle Quervorschub	380 mm
	Mpg pro Umdrehung	5 mm
	Mpg pro Grad	0,02 mm
	Automatischer Vorschub	0,001 - 0,01 mm
	Mpg pro Umdrehung (optional)	1 mm
	Mpg pro Grad optional	0,005 mm
	Schleifspindeldrehzahl	60, 1750 ; 50, 1450
	Diameter Schleifscheibe	355 mm
	Breite Schleifscheibe	50 mm
	Durchlass	127 mm
	Stufenweise Vorschub (jog)	0,001 mm
	Vorschub	6 mm
	Leistung Schleifspindel	5 HP/P
	Spannung	400 V
Artikelgruppe Code	1689153	

