



Drehmaschine 560x1500 mm mit variabler Geschwindigkeit und Digitalanzeige

Beschreibung

Die Huvema PROFI-Serie ist eine Einsteiger-Serie von Profidrehmaschinen aus dem Hause Huvema. Einfach zu bedienen, komplett in einem Kauf, solide und erschwinglich, das ist es, was die Huvema PROFI-Serie charakterisiert. PROFI-Drehmaschinen sind die Werkstatt-Drehmaschinen, wenn die Produktion nicht notwendig ist.

PROFI-Drehmaschinen sind mit einem präzisionsgeschliffenen und induktionsgehärteten Bett ausgestattet. Die Maschinen haben einen robusten Grundkörper, wodurch sie sehr stabil sind. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich, sowohl bei kleinen als auch bei die größeren Dimensionen. Außerdem werden die Maschinen komplett mit 3 Klauen, 4 Klauen, Mitgehender, Feststehender Setzstock, Digitalanzeige und Kühlung geliefert. Trotz dieser Eigenschaften ist die PROFI-Baureihe preislich so attraktiv, dass sie für viele Werkstätten, Schulen und Kleinbetriebe in Frage kommt.

Selbstverständlich erfüllen die PROFI-Drehmaschinen die neuesten CE-Richtlinien, um sicheres Arbeiten zum Standard zu machen.

Standardmäßig im Lieferumfang dieser PROFI-Drehmaschine enthalten:

- Selbstzentrierendes 3-Backen-Futter
- Unabhängiges 4-Backen-Futter
- Backenfutter
- Feststehender Setzstock
- Mitgehender Setzstock
- Digitalanzeige
- 4-Wege-Halter für Drehmeißel
- Arbeitsleuchte
- Schutzabdeckungen
- Kühlsystem
- Werkzeugsatz für die Maschinenwartung
- Variabler Geschwindigkeit

Optional für die PROFI-Drehmaschine:

- Andere Spannfutter
- Meißelhalter-Schnellwechselsätze
- Drehzentrum
- Werkzeuge zum Drehen
- Bohrkopf

Die PROFI-Drehmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen in Bezug auf Größe und Leistungsbereich.

Sie finden keine passende Maschine in unserem Standardprogramm (Lagerprogramm)?

Sprechen Sie uns bitte an! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	30831	
Modell	HU 560x1500-4 VAC NG Newall	
EAN	8718242079358	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	560 mm
	Spitzenabstand	1500 mm
	Hauptwelledurchlass	80 mm
	Motorleistung	7,5 kW
	Umlauf über Planschlitten	355 mm
	Spitzenhöhe	280 mm
	Umlauf in der Bettbrücke	785 mm
	Bettbreite	350 mm
	Drehzahlstufen	35
	Drehzahlbereich	25 - 1600 U/min
	Spindelnase	D1-8 / CAMLOCK
	Spindelkonus	MT7
	Verfahrweg Pinolenaufnahme	180 mm
	Pinolenaufnahme	MT5
	Durchmesser Pinolenaufnahme	75 mm
	Verfahrweg Planschlitten	316 mm
	Verfahrweg Oberschlitten	130 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	0.2 - 14 mm
	Gewindeschneiden Inch	2 - 112 TPI
	Durchmesser Teilung	4 - 112 DP
	Modul-Teilung	0.1 - 7 MOD
	Längsvorschub im Bereich	0.059 - 1.646 mm
	Planvorschub im Bereich	0.020 - 0.0573 mm
Spannung	400 V	
Gewicht	2285 kg	
Abmessungen der Maschine	2840 x 1150 x 1460 mm	
Verpackungsmaße	2900 x 1150 x 1740 mm	
Artikelgruppe Code	684695	



