



Broche de taraudage pneumatique M3~M12

Description

Cette broche de taraudage pneumatique légère AT 12 I/II est convient à toutes les tâches de taraudage. Le moteur pneumatique peut également être utilisé pour le taraudage manuel et est facile à utiliser. Elle peut être utilisée dans un atelier, un garage, pour la pratique et les applications d'usinage.

Caractéristiques :

- Pour le taraudage M3-M12
- Couple élevé, haute efficacité
- Broche de taraudage industrielle solide
- Douilles de taraudage disponibles séparément

Compatible avec:

31681 - Bras de taraudage pneumatique - Taraud HU AT-12/II M3-M12

Informations supplémentaires

Numéro d'article	260084	
Modèle	PTL 12	
EAN	8718242163200	
CBS Numéro de statistiques	84669390	
Groupe d'articles	Pièces HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de taraudage	M3~M12
	Sortie d'air	2200 NI/min
	Nombre de tours	400 tr/min
	Entrée d'air	1/4 inch
	Longueur du tuyau d'air	1200 mm
	Niveau de pression acoustique au niveau de l'opérateur LpA	89,2 dB(A)
	S'adapte sur le modèle	HU AT 12I/II
	Poids	1,65 kg
Dimensions de l'emballage	370 x 120 x 100 mm	
Groupe d'articles code	1079951	

Images du produit

