



Broche de taraudage pneumatique M3~M16

Description

Cette broche de taraudage pneumatique légère AT 16 I/II est convient à toutes les tâches de taraudage. Le moteur pneumatique peut également être utilisé pour le taraudage manuel et est facile à utiliser. Elle peut être utilisée dans un atelier, un garage, pour la pratique et les applications d'usinage.

Caractéristiques :

- Pour le taraudage M3-M16
- Couple élevé, haute efficacité
- Broche de taraudage industrielle solide
- Douilles de taraudage disponibles séparément

Compatible avec:

31689 - Taraudeuse pneumatique - HU Tap AT-16/II+AT16-90°

Informations supplémentaires

Numéro d'article	260085	
Modèle	PTL 16	
EAN	8718242163224	
CBS Numéro de statistiques	84669390	
Groupe d'articles	Pièces HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de taraudage	M3~M16
	Sortie d'air	2200 NI/min
	Nombre de tours	300 tr/min
	Entrée d'air	3/8 inch
	Longueur du tuyau d'air	1700 mm
	Niveau de pression acoustique au niveau de l'opérateur LpA	86,7 dB(A)
	S'adapte sur le modèle	HU AT 16 I/II
	Poids	3,56 kg
Dimensions de l'emballage	460 x 150 x 130 mm	
Groupe d'articles code	1079953	

