



Lubrifiants

Description

Huile lubrifiante spéciale pour les machines à air comprimé pour la lubrification par brouillard d'huile. Pour la protection contre le gel. Avantages : Bon pouvoir de pulvérisation Pouvoir lubrifiant élevé
Liquide fin Protection contre la corrosion Hydrofuge fort Graisse pour engrenages FT 3 Pour engrenages de machines à arbre flexible, têtes de meulage d'angle et pièces à main d'angle. Graisse pour roulements à billes FT 5 Pour tous les roulements à billes. Lubrifiez légèrement les bagues d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à la poussière. Graisse pour arbres FT 4 Graisse spéciale avec des propriétés lubrifiantes et adhésives particulières pour les arbres flexibles de 4 ZG à 15 KG. Après environ 100 heures de fonctionnement, le câble interne d'un arbre flexible doit être regraissé. Dégraissez le câble interne et le tuyau de protection et appliquez une nouvelle couche de graisse spéciale pour essieux sur le câble interne. Ensemble d'entretien composé de : 1 brosse à tuyau pour enlever la vieille graisse du tuyau de protection. 2 chiffons de nettoyage non pelucheux (400 x 330 mm) Enlevez la vieille graisse du câble intérieur avec un produit dégraissant et un chiffon de nettoyage (n'utilisez pas de laine de nettoyage !). Appliquez de la graisse neuve sur le deuxième tissu et tirez le câble intérieur à travers celui-ci.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	PF86396004	
Modèle	FT 4	
EAN	4007220182963	
CBS Numéro de statistiques	27101999	
Groupe d'articles	PFERD	
Marque	PFERD	
Caractéristiques	Content	500 gram
	Description	Assenvet
	A utiliser pour	Arbres flexibles
	Contenu 2	500
Groupe d'articles code	1320749	

Images du produit



