



Machine de taraudage M6~M30

Description

Avantages :

- 1, la machine est équipée d'une commande de servo-entraînement, avec une protection intelligente du couple, au lieu de l'entraînement traditionnel sur le tour, la perceuse.
- 2, conception mécanique avancée à l'aide de matrices, la rigidité globale est forte, durable, non sujette à déformation.
3. L'utilisation de l'écran tactile est simple et flexible. Convient pour le travail vertical et horizontal de pièces complexes et lourdes, rapide en place et précis.
4. changement de vitesse progressif.
5. détermination automatique de la profondeur, par un mécanisme spécial.
6. positionnement rapide et répété, haute efficacité de production.
7. table optional
8. fourni avec:

- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)

Informations supplémentaires

Numéro d'article	31778	
Modèle	HU AT DS30 M6-M30	
EAN	8718242540001	
CBS Numéro de statistiques	84623999	
Groupe d'articles	Industrie des machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Nombre de tours	0-150 tr/min
	Gamme	1100 mm
	Collet	M6-8,M10,M12,M14,M16,M18-20,M22,M24, M30
	DIN 371	M6, M8, M10
	DIN 376	M12 ,M16, M20, M24, M27 ,M30
	Tension	230 V
	Taille	M6~M30 mm
	Puissance du moteur	1,2 kW
Groupe d'articles code	1374345	

Images du produit

