



Ponceuse à bande

Description

Machine très compacte: Prend 2/3 moins d'espace que les outils standards grâce à son concept de design minimaliste.

Peut être utilisé immédiatement. Aucun travail de montage ou d'installation n'est nécessaire.

Deux réglages de vitesse permettent d'obtenir des vitesses optimales pour le travail des métaux et l'usinage de l'acier inoxydable.

Temps de réglage courts - les bandes abrasives peuvent être remplacées rapidement.

L'étincelage contrôlé assure une sécurité maximale au travail.

Moteur puissant pour une grande capacité de ponçage.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16656	
Modèle	HU 75x2000 COL-400V	
EAN	8718242540377	
CBS Numéro de statistiques	84659300	
Groupe d'articles	K1 - Industrie des machines	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Dimensions de la bande	75x2000 mm
	Vitesse de la courroie	25 m/s
	Granulométrie	80
	Puissance du moteur	1,47 kW
	Dimensions	46x106x35 cm
	Câble	H 05 VVF 1.00MM2
	Bouclier oculaire	85 x 40 x 4 mm
	Passez à	NVR + EMS
	Entrée	1850 W
	Sortie	1500 W
Tension	400 V	
Poids	40 kg	
Groupe d'articles code	1688981	

Images du produit

