



# Tour à métaux 250x550 mm avec affichage numérique, onduleur et moteur AC

## Description

Tour à métaux, LTC DR 550i est équipé d'un affichage de la vitesse et d'une vitesse continue, Onduleur et moteur à courant alternatif (beaucoup plus puissants que le moteur à courant continu et moins sensibles aux interférences).

Avec lit de prisme trempé et rectifié par induction.< br>Équipé CE.

Le tour à métaux est livré en standard avec :

Trois mors 125mm

Quatre mors 125mm

Plateau à copeaux et protection arrière

Avance longue

Avance transversale

Porte-burin 4 tours

Lunettes fixes et mobiles

Éclairage LED

Arrêt d'urgence séparé

Boîte d'accessoires avec roues de changement, centres fixes, pulvérisateur d'huile, etc.

RAL 5018 & RAL 7004

En option :

Châssis

Porte-outil à changement rapide



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	15433
Modèle	LTC DR 550I Vario-2 SINO
EAN	8718242560108
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements
Marque	Huvema

## Caractéristiques

Capacités au-dessus du banc	250 mm
Distance entre les centres	550 mm
Broche à trou traversant	26 mm
Puissance du moteur	1,5 kW
Afichage numérique	Oui
Taraud de la contre-poupée	MT2
Déplacement broche contre-poupée	80 mm
Filetage (métrique)	0,2-3,5 mm
Filetage Whitworth	8-56 TPI
Capacité au-dessus du chariot transversal	150 mm
Déplacement du chariot transversal	135 mm
Gamme de vitesse de la broche	30-2200 tr/min
Déplacement du chariot supérieur	80 mm
Gamme d'avance longitudinale	0,06-0,32 mm/tour
Tension	230 V
Dimensions de la machine	115 x 65 x 75 cm
Poids	145 kg
Cône de la broche principale	MT4
Dimensions de l'emballage	125 x 63 x 61 cm

Groupe d'articles code

1805324

# Images du produit



