



Tour à métaux 250x750 mm avec affichage numérique, onduleur et moteur AC

Description

Tour à métaux, LTC DR 750i est équipé d'un affichage de la vitesse et d'une vitesse continue, Onduleur et moteur à courant alternatif (beaucoup plus puissants que le moteur à courant continu et moins sensibles aux interférences).

Avec lit de prisme trempé et rectifié par induction.< br>Équipé CE.

Le tour à métaux est livré en standard avec :

Trois mors 125mm

Quatre mors 125mm

Plateau à copeaux et protection arrière

Avance longue

Avance transversale

Porte-burin 4 tours

Lunettes fixes et mobiles

Éclairage LED

Arrêt d'urgence séparé

Boîte d'accessoires avec roues de changement, centres fixes, pulvérisateur d'huile, etc.

RAL 5018 & RAL 7004

En option :

Châssis

Porte-outil à changement rapide

Informations supplémentaires

Numéro d'article	15435
Modèle	LTC DR 750I Vario-2 SINO
EAN	8718242560122
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements
Marque	Huvema

	Capacités au-dessus du banc	250 mm
	Distance entre les centres	750 mm
	Broche à trou traversant	26 mm
	Puissance du moteur	1,5 kW
	Afichage numérique	Oui
	Taraud de la contre-poupée	MT2
	Déplacement broche contre-poupée	80 mm
	Filetage (métrique)	0,2-3,5 mm
	Filetage Whitworth	8-56 TPI
	Capacité au-dessus du chariot transversal	150 mm
Caractéristiques	Déplacement du chariot transversal	135 mm
	Gamme de vitesse de la broche	30-2200 tr/min
	Déplacement du chariot supérieur	80 mm
	Gamme d'avance longitudinale	0,06-0,32 mm/tour
	Tension	230 V
	Dimensions de la machine	135 x 65 x 75 cm
	Poids	165 kg
	Cône de la broche principale	MT4
	Dimensions de l'emballage	150 x 64 x 62 cm

Groupe d'articles code 1805326

Images du produit

