

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



Tuyau de refroidissement modulaire 1/4" en rouleau

Description

Tuyau de refroidissement modulaire 1/4" en rouleau Fabriqué en plastique POM résistant au pétrole, il est idéal pour une utilisation avec : alcools, éthyle, acétone, détergents commerciaux, essence, graisses, solvants de laque, huiles, hydroxyde de sodium, insecticides et liquides de frein.

- Il n'est pas conducteur d'électricité et peut être utilisé sur des machines à décharge électrique (EDM).
 - Disponible en 2 longueurs
 - Raccordement 1/4
 - Température maximale d'utilisation : 65° C

NE PAS UTILISER avec des acides ou des bases fortes, de l'hydroxyde d'ammonium (fort), des solutions d'hypochlorite, de l'hypochlorite de sodium.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	21161006
Modèle	H82071
Groupe de modèles	FKS 1/4"
EAN	8718242118590
CBS Numéro de statistiques	82079099
Groupe d'articles	Machines, lubrifiants et accessoires TCE
Marque	Huvema
Caractéristiques	Connexion 1/4 inch Longueur 2500 mm

Images du produit



