



---

# Fraiseuse/perceuse

## Description

---

Perceuse-fraiseuse avec entraînement par courroie pour usinage léger et modélisme.

Belle finition avec vitesse infiniment variable.

Direction X-Y-Z avec guidage en queue d'aronde, rotation gauche/droite.

Pinole avec réglage fin, boîtier de commande rotatif, affichage numérique de la profondeur, tête réglable (L/R) et grande table.

Guides réglables pour un fraisage précis.

Moteur triphasé sans balais entraîné par un contrôleur de moteur.

Fourni avec une boîte d'accessoires avec clés et pistolet à huile, mandrin de perçage et barre de traction.

La machine a un bon fonctionnement spécial.

RAL 5018 & RAL 7004

Châssis en option.



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	12025
Modèle	LTC BF 30 B-2 Vario
EAN	8718242560030
CBS Numéro de statistiques	84596990
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements
Marque	Huvema

Caractéristiques	Puissance du moteur	1,5 kW
	Gamme de vitesse - broche verticale	100-3000 tr/min
	Dimensions de la table	840 x 210 mm
	Course longitudinale de table	X-590, Y-220, Z-400 mm
	Distance broche - colonne	220 mm
	Cône de la broche	MT3 (M12)
	Tension	230 V
	Capacité de perçage	32 mm
	Capacité de fraisage - extrémité	20 mm
	Capacité de fraisage - face	76 mm
	Dimensions / nombre de t-slots	3/12 mm
	Inclinaison de la tête de fraisage gauche/droite	90 °
	Déplacement de la broche	71 mm
	Distance max. broche-table	470 mm
	Poids	190 kg
Dimensions de la machine (position la plus haute)	120 x 85 x 120 cm	
Dimensions de l'emballage	99 x 75 x 112 cm	

Groupe d'articles code 1934223

# Images du produit



