



Unité de filtration mobile 400V

Description

Les unités filtrantes mobiles de la série PRO sont conçues pour les charges moyennes à fortes de poussières et de fumées. Les unités filtrantes de la série PRO, avec une puissance d'aspiration supérieure et une plus grande surface filtrante, sont le meilleur choix des professionnels. Cette unité compacte est mobile et donc facilement déployable sur des lieux de travail variés et changeants. Grâce à sa hotte spécialement conçue et à sa puissance d'aspiration élevée, l'unité capture les charges de poussières et de fumées moyennes à lourdes libérées dans diverses applications. L'air nocif et poussiéreux est capturé, filtré à l'aide de filtres à cartouche à haute efficacité, puis renvoyé dans l'environnement. Il contribue ainsi à un environnement de travail plus efficace et plus sûr en minimisant les risques de maladies professionnelles et les risques d'accidents du travail.

Les unités filtrantes mobiles de la série PRO sont équipées de filtres à cartouche nettoyables, d'un bras d'extraction tournant à 360 degrés, d'un ventilateur radial à haut rendement et à grande puissance d'aspiration, d'un témoin de sens de rotation du ventilateur, d'un capteur de colmatage du filtre, d'un éclairage LED de pointe et d'un compteur d'heures de fonctionnement. Grâce à ces caractéristiques, les unités filtrantes mobiles de la série PRO permettent non seulement de réduire les coûts d'entretien, mais offrent également aux utilisateurs un confort supplémentaire.

Les unités filtrantes mobiles de la série PRO ont le taux de filtration (ACR) le plus bas du marché (parmi les filtres à cartouche nettoyables). Par conséquent, ces unités filtrantes nécessitent un entretien moins fréquent.

Les filtres mobiles de la série PRO peuvent être équipés de 1 ou 2 bras d'extraction. Avec 2 bras d'extraction, 2 opérateurs peuvent travailler avec la même unité en même temps. Avec la série PRO, vous pouvez également étendre votre propre unité de filtration mobile avec 1 bras à 2 bras si nécessaire.

Caractéristiques :

- PolyMIGHT PTFE 65 avec classe H13-H14 / 20 m² de surface filtrante
- Adapté à un usage professionnel fréquent
- Filtres à cartouche nettoyables
- Détecteur de colmatage du filtre
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Faibles coûts d'entretien
- Faible niveau de bruit
- Plug and play

Informations supplémentaires

Numéro d'article	43035	
Modèle	TOFILPRO P 1A3M-I	
EAN	8718242562607	
CBS Numéro de statistiques	84213985	
Groupe d'articles	Équipement d'atelier HUVEMA	
Marque	Bomaksan	
Caractéristiques	Capacité d'extraction (standard)	1400 m ³ /uur
	Zone de filtrage	24 m ²
	Dimensions	650 x 815 x 1320 mm
	Puissance du moteur	1,1 kW
	Tension	400 V
	Niveau sonore	73 dB(A)
	Filtre	Cartouche polyMIGHT PTFE 65
	Bras d'aspiration	Soutien interne
	Longueur du bras de la flèche	3000 mm
Diamètre de la flèche	160 mm	
Poids	179 kg	
Groupe d'articles code	1945617	

Images du produit



