



Unité de filtration mobile 400V

Description

Cette unité de filtration mobile est conçue pour les applications de poussières et de fumées légères et moyennes. L'extracteur peut être facilement déplacé et donc utilisé sur des lieux de travail multiples ou changeants. Grâce à sa hotte spécialement conçue et à sa grande puissance d'aspiration, elle capture les poussières et fumées légères dégagées par diverses applications. L'air nocif et poussiéreux est capturé, puis filtré à l'aide de filtres à cartouche très efficaces, et renvoyé dans l'environnement. De cette manière, cet équipement contribue à créer un environnement de travail plus efficace et plus sûr en minimisant le risque de maladies professionnelles et le risque d'accidents du travail.

Les unités filtrantes mobiles de la série TOFILmono sont équipées de filtres à cartouche nettoyables, d'un bras d'extraction tournant à 360 degrés, d'un ventilateur radial à haut rendement avec une puissance d'aspiration élevée, d'un témoin de sens de rotation du ventilateur, d'un capteur de colmatage du filtre et d'un compteur d'heures de fonctionnement. Grâce à ces caractéristiques, les unités filtrantes mobiles de la série TOFILmono permettent non seulement de réduire les coûts de maintenance, mais offrent également aux utilisateurs un confort supplémentaire.

Caractéristiques :

- NanoBLEND FR classe F9 / 18 m² de surface filtrante
- Filtres à cartouches nettoyables
- Affichage du colmatage du filtre
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Support intérieur
- Faibles coûts de maintenance

Informations supplémentaires

Numéro d'article	43017	
Modèle	TOFILmono N 1A3M-E	
EAN	8718242562423	
CBS Numéro de statistiques	84213985	
Groupe d'articles	Équipement d'atelier HUVEMA	
Marque	Bomaksan	
Caractéristiques	Capacité d'extraction (standard)	1200 m ³ /uur
	Zone de filtrage	18 m ²
	Dimensions	660 x 805 x 1210 mm
	Puissance du moteur	0,75 kW
	Tension	400 V
	Niveau sonore	72 dB(A)
	Filtre	Cartouche nanoBLEND FR
	Bras d'aspiration	Soutien externe
	Longueur du bras de la flèche	3000 mm
Diamètre de la flèche	160 mm	
Poids	181 kg	
Groupe d'articles code	1946529	

Images du produit



