



Perceuse d'établi professionnelle - 400V

Description

La HU 16-4 NG Topline est une perceuse de table très bien équipée pour l'utilisateur professionnel en VERSION COURANT DE PUISSANCE. Cette perceuse de table de 16 mm à courroie trapézoïdale est entièrement équipée conformément aux dernières normes CE. L'utilisateur est ainsi assuré d'une utilisation agréable et sûre. Vous êtes à la recherche d'une perceuse précise, facile à utiliser et offrant pourtant un large éventail de possibilités ? Alors ne cherchez pas plus loin !

La HU 16-4 NG Topline est équipée d'une lampe de travail pour mieux éclairer votre pièce, d'une profondeur de perçage facilement réglable et d'une table de travail facilement réglable. La table de travail peut être tournée à la fois horizontalement et verticalement et peut également être tournée autour de la colonne. La table dispose d'une croix de rainures en T, de sorte que presque tous les serre-joints peuvent être utilisés ! Grâce au levier de tension du moteur, vous pouvez facilement libérer les courroies trapézoïdales de leur tension afin de pouvoir les remplacer ou les déplacer rapidement. Grâce à la grande plage de vitesse des courroies trapézoïdales, vous pouvez facilement percer dans divers matériaux avec des diamètres de perçage correspondants allant jusqu'à 16 mm. Enfin, cette machine est bien sûr équipée d'un arrêt d'urgence et de capots de protection.

Caractéristiques :

- Qualité professionnelle
- Entraînement par courroie trapézoïdale
- Conforme à la norme CE
- Housse de protection inclus
- Avec arrêt d'urgence
- Tête de forage incluse
- Avec mèche
- Y compris l'embout d'entraînement
- Avec lampe de travail
- Avec profondeur de perçage réglable
- Table de travail flexible
- Version courant de puissance

Informations supplémentaires

Numéro d'article	11252
Modèle	HU 16-4 NG Topline
EAN	8718242559355
CBS Numéro de statistiques	84592900
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA
Marque	Huvema

Caractéristiques	Capacité de perçage	16 mm
	Distance broche - colonne	190 mm
	Cône de la broche	MT 2
	Puissance du moteur	0,6 kW
	Tension	400 V
	Profondeur de perçage	80 mm
	Distance maximale broche - tableau	350 mm
	Distance maximale broche - pied	600 mm
	Dimensions de la table	305 x 305 mm
	T-slots	4x M14
	Diamètre de la colonne	73 mm
	Gamme de vitesse de la broche	180-2740 tr/min
	Nombre de vitesses	12
	Vitesse variable	Non
	Entraînement	Courroie trapézoïdale
	Poids	58 kg
	Dimensions de la machine	650 x 320 x 1030 mm
Dimensions de l'emballage	890 x 500 x 300 mm	

Groupe d'articles code 1700674

Images du produit



