



Tour CNC ProtoTRAK

Description

Ce dur à cuire a de la puissance et de la capacité en abondance.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries.

Programmation rapide sans avoir à connaître un seul code.

Pas de perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois, et toujours.

Pas de surprise dans les options, c'est pourquoi tout cela est inclus en standard :

Formation GRATUITE d'une journée pour un maximum de 5 personnes. Il n'est pas nécessaire de connaître la commande numérique, les bases de l'usinage conventionnel suffisent.

Installation libre selon DIN8606

Mandrin 3 auto-centrant

Installation d'une pompe de refroidissement

Porte-burin à changement rapide avec 6 supports

Tête libre

Vitesse de coupe constante

Mouvement des bijoux avec joystick

Lubrification automatique complète

Couvercle de protection coulissant et panneau arrière solide

Centres et réducteur fixes

Éclairage

TRAKing[®]

Options :

Pas une liste interminable bien que ces options puissent être utiles pour votre type de travail :

Porte-burins automatique à 4 ou 8 voies

Plaque de planage

Mandrin indépendant à 4 mors

Lunettes fixes et/ou lunettes de voyage

Logiciel hors ligne

Convertisseur DXF

Transport de la machine et mise en place sur le chantier

Burins.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	XD17848
Modèle	RLX 780x3000
EAN	8718242478465
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

	Capacités au-dessus du banc	780 mm
	Distance entre les centres	3000 mm
	Broche à trou traversant	160 mm
	Puissance du moteur	32 kW
	Rompu	1090 mm
	Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule	535 mm
	Déroulement de la coulisse croisée	430 mm
	Longueur de coupe maximale	2900 mm
	Nez de broche	A2-11
Caractéristiques	Enregistrement de la tête fixe	MT7 en réducteur
	Gamme de vitesse de la broche	20-1300 rpm (vario en 2 étapes)
	Déplacement taraud de la contre-poupée	200 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT6
	Taraud de la contre-poupée	105 mm
	Largeur du banc	500 mm
	Dimensions principales LxLxH	5400 x2200 x2020 mm
	Poids	8600 kg
	Tension	400 V

Groupe d'articles code 1284477

