



Teach in Tour CNC ProtoTRAK

Description

Haute vitesse, haute précision et très robuste. votre travail de tournage dans une vitesse supérieure.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries.

Programmation rapide sans avoir à connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois, et toujours.

Pas de surprises dans les options, c'est pourquoi tout cela est standard inclus :

Formation GRATUITE d'une journée pour un maximum de 3 personnes. Vous n'avez pas besoin de connaître la commande numérique, seules les bases de l'usinage conventionnel suffisent.

Installation libre selon la norme DIN8606

Autocentrage 3 mandrins BISON diamètre 200mm

Installation de la pompe de refroidissement

Porte-burin à changement rapide avec 6 supports

Tête libre

Vitesse de coupe constante

Soulèvement. avec joystick

Lubrification automatique complète

Couvercle de protection coulissant et panneau arrière solide

Centres et réducteur fixes

Éclairage

TRAKing[®]

Options

Automatique 4 voies ou porte-ciseaux à 8 voies

Plaque plate, mandrin indépendant à 4 mors, lunettes fixes et/ou suiveuses

Logiciel hors ligne

Options avancées

Convertisseur DXF

Transport de la machine et installation sur le chantier.

Formation dans vos locaux (formation gratuite d'une journée incluse)

Chisels

Informations supplémentaires

Numéro d'article	XD16832
Modèle	RLX 355x1000
EAN	8718242478335
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

	Capacités au-dessus du banc	360 mm
	Distance entre les centres	1000 mm
	Broche à trou traversant	52 mm
	Puissance du moteur	5,75 kW
	Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule	225 mm
	Déroulement de la coulisse croisée	185 mm
	Longueur de coupe maximale	900 mm
	Nez de broche	D 1-6 camlock
Caractéristiques	Enregistrement de la tête fixe	MT4 en réducteur
	Gamme de vitesse de la broche	50-4000 rpm (vario en 2 étapes)
	Déplacement taraud de la contre-poupée	150 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT4
	Taraud de la contre-poupée	60 mm
	Largeur du banc	300 mm
	Dimensions principales LxLxH	2300 x 1250 x 1750 mm
	Poids	2600 kg
	Tension	400 V

Groupe d'articles code

1282437

Images du produit

