



Tour CNC ProtoTRAK

Description

Notre cheval de trait le plus vendu avec un débit de 80 mm et un lit et un châssis d'une seule pièce.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries.

Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, chaque fois, et toujours.

Plus d'infos sur ProtoTRAK

Pas de surprises dans les options, c'est pourquoi tout cela est inclus en standard :

Formation GRATUITE d'une journée pour un maximum de 3 personnes. Il n'est pas nécessaire de connaître la commande numérique, seules les bases de l'usinage conventionnel suffisent.

Installation libre selon la norme DIN8606

Autocentre 3 mandrins BISON diamètre 250mm

Installation de la pompe de refroidissement

Porte-burin à changement rapide avec 6 supports

Tête libre

Vitesse de coupe constante

Manipulation par joystick

Tout à fait automatique. lubrification

Protecteur de traction et panneau arrière solide

Centres fixes et réducteur

Éclairage

TRAKing[®]

Options

Pas une liste interminable bien que ces options puissent être utiles pour votre type de travail :

Porte-burins automatique à 4 ou 8 voies

Plaque de planage

Mandrin indépendant à 4 mors

Lunettes fixes et/ou traînantes

Logiciel hors ligne DXF

Transport de la machine et mise en place sur le chantier

Formation gratuite 1 jour incluse en standard

Burins.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	XD16833
Modèle	RLX 425x1250
EAN	8718242478342
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

	Capacités au-dessus du banc	480 mm
	Distance entre les centres	1250 mm
	Broche à trou traversant	80 mm
	Puissance du moteur	7,5 kW
	Rompu	700 mm
	Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule	257 mm
	Déroulement de la coulisse croisée	230 mm
	Longueur de coupe maximale	1080 mm
	Nez de broche	D 1-8 camlock
Caractéristiques	Enregistrement de la tête fixe	MT7
	Gamme de vitesse de la broche	25-2500 rpm (vario en 3 étapes)
	Déplacement taraud de la contre-poupée	160 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT5
	Taraud de la contre-poupée	75 mm
	Largeur du banc	370 mm
	Dimensions principales LxLxH	2600 x 1500 x 1750 mm
	Poids	3700 kg
	Tension	400 V

Groupe d'articles code 1282438

Images du produit

