



# Tour CNC ProtoTRAK

## Description

Notre cheval de trait le plus vendu avec un alésage de 80 mm et un entraxe de 2000 mm, un banc et un châssis d'une seule pièce.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries. Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois et toujours.

Pas de surprises dans les options, c'est pourquoi tout cela est inclus en standard :

Formation gratuite d'une journée pour un maximum de 3 personnes. Vous n'avez pas besoin de connaître la commande numérique, seules les bases de l'usinage conventionnel suffisent.

Installation libre selon DIN8606

Mandrin autocentré 3 BISON diamètre 250mm

Installation d'une pompe de refroidissement

Changement rapide du porte-burin Bison avec 6 supports

Tête libre

Constante vitesse de coupe

Levage avec joystick

Lubrification automatique

Couvercle de protection coulissant et panneau arrière solide

Centres et réducteur fixes

Éclairage

TRAKing<sup>®</sup>

Options

Automatique 4 voies ou porte-ciseaux à 8 voies

Plaque plate, mandrin indépendant à 4 mors, lunettes fixes et/ou suiveuses

Logiciel hors ligne

Options avancées

Convertisseur DXF

Transport de la machine et installation sur le chantier.

Formation dans vos locaux (formation gratuite d'une journée incluse)

Chisels



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	XD16834
Modèle	RLX 425x2000
EAN	8718242478359
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

	Capacités au-dessus du banc	480 mm
	Distance entre les centres	2000 mm
	Broche à trou traversant	80 mm
	Puissance du moteur	7,5 kW
	Rompu	700 mm
	Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule	257 mm
	Déroulement de la coulisse croisée	230 mm
	Longueur de coupe maximale	1900 mm
	Nez de broche	D 1-8 camlock
Caractéristiques	Enregistrement de la tête fixe	MT7
	Gamme de vitesse de la broche	25-2500 rpm (vario en 3 étapes)
	Déplacement taraud de la contre-poupée	160 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT5
	Taraud de la contre-poupée	75 mm
	Largeur du banc	370 mm
	Dimensions principales LxLxH	3450 x 1500 x 1750 mm
	Poids	4100 kg
	Tension	400 V

Groupe d'articles code 1282439

## Images du produit

