



Teach in CNC Fraiseuse à tour KMX2 1500

Description

La fraiseuse d'entrée de gamme avec une commande KMX à 2 axes. Fraisage de motifs de trous et de chambres, fraisage de profils et même de pièces complexes. La KMX augmente considérablement votre productivité.

La Prototrak KMX est la commande la plus conviviale pour la production de pièces uniques et de petites séries.

Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, chaque fois, tout le temps.

Options

Extraction de l'outil par air comprimé

Transporter la machine et la placer sur le chantier.

Serrement de la machine

Porte-broche et fraisage

Tête de fraisage Corner

Formation dans vos locaux (Formation gratuite 1/2 journée incluse en standard)

Démarrage/arrêt à distance

Bloc de remplissage pour une capacité accrue entre la broche et la table.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	XF16926
Modèle	KMX2 1500
EAN	8718242478397
CBS Numéro de statistiques	84623999
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

Caractéristiques

Puissance du moteur	2,25 kW
Gamme de vitesse - broche verticale	60-4200 rpm (variateur mécanique)
Dimensions de la table	1069 x 228 mm
Course longitudinale de table	X - 660, Y - 305, Z - 406 mm
Cône de la broche	R8 / SK30 (optioneel)
Tension	400 V
Slots T	3 stuks (M14)
Cours X	660 mm
Cours Y	305 mm
Décalage en hauteur axe z	406 mm
Type de conductivité	Guide en queue d'aronde trempé
Vérin de déplacement	350 mm
Broche de perçage avec avance automatique	.038 / .076 / .15 mm/tour
Profondeur de perçage	127 mm
Diamètre broche de perçage	86 mm
Max poids sur table	350 kg
Tête pivotante horizontale	360 °
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite	90 / -90 °
Inclinaison tête de fraisage avant/arrière	45 / -45 °
Distance maximale entre la broche et la colonne	686 mm
Poids	1250 kg

Groupe d'articles code

1282443

Images du produit

