



Roue pivotante en caoutchouc Ø85mm avec plaque de montage

Description

Roulette pivotante économique avec une surface de roulement en caoutchouc et un diamètre extérieur de 85 mm. La roue est équipée d'une plaque de montage qui permet de la fixer facilement à l'aide de 4 boulons. La roulette pivotante peut tourner sur 360 degrés et a des propriétés de roulement relativement bonnes sur les surfaces moins plates. Comparée à une roue en nylon, cette roue en caoutchouc est plus silencieuse et s'use moins. Grâce au moyeu à roulement à rouleaux, cette roue fonctionne en douceur et sans chocs.

Caractéristiques :

- Moyeu à roulement à rouleaux
- Prix économique
- Capacité de charge par roue : 60 kg.
- Alésage du plateau Ø 9 mm
- Plaque L x l : 102 x 84 mm
- Résistant à l'oxydation
- Boîtier en acier galvanisé de haute qualité
- Hauteur de construction : 105 mm
- Convient pour des températures allant de -20°C à +80°C.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	V1500206
Modèle	1500206
EAN	8004878378492
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marque	Valex
Caractéristiques	Diamètre de la roue 85 mm
Groupe d'articles code	2163423

Images du produit

