



Roue pivotante en nylon Ø50mm avec plaque de montage

Description

Cette roulette pivotante a une surface de roulement en nylon et un diamètre de 50 mm. La capacité de charge de cette roulette pivotante est de 50 kg. Comme la roue est en nylon, elle offre peu de résistance et ne laisse pas de traces sur le sol. Cette roulette pivotante est excellente pour une utilisation sur des surfaces dures et plates, avec une faible résistance au roulement. La roue est résistante et roule en douceur même avec des charges plus lourdes, mais elle est moins adaptée aux sols irréguliers et aux seuils. La roue est équipée d'une plaque de montage qui permet de la fixer facilement à l'aide de 4 boulons.

La roulette pivotante peut tourner à 360 degrés. Grâce au moyeu à roulement à rouleaux, cette roue fonctionne en douceur et sans chocs.

Caractéristiques :

- Moyeu à roulement à rouleaux
- Pas de rayures
- Economique
- Capacité de charge par roue : 50 kg.
- Alésage du plateau Ø 6 mm
- Plaque L x l : 58x48 mm
- Résistant à l'oxydation
- Boîtier en acier galvanisé de haute qualité
- Hauteur de construction : 65 mm

Informations supplémentaires

Numéro d'article	V1500227
Modèle	1500227
EAN	8004878649554
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marque	Valex
Caractéristiques	Diamètre de la roue 50 mm
Groupe d'articles code	2163426

Images du produit

