

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



# Scie à ruban 355 mm à vitesse variable et serrage automatique

### **Description**

Avec la gamme de scies à ruban TOPLINE "semi-automatiques", Huvema propose des scies à ruban robustes et de qualité supérieure pour chaque atelier. Idéales pour scier des pièces uniques avec une grande précision et un contrôle aisé : les scies à ruban TOPLINE offrent tout cela et bien plus encore.

Les scies à ruban TOPLINE sont assemblées pour une utilisation optimale dans des travaux précis et robustes. Les machines sont équipées d'un cadre robuste et le bras de sciage est entièrement en fonte. En outre, ces scies à ruban sont équipées de guides de sciage très solides et précis. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement stable et donc des résultats de sciage précis. Les scies TOPLINE sont très conviviales et équipées d'un panneau de commande ergonomique et clair. En outre, les machines sont dotées d'un système de refroidissement intégré et la vitesse d'abaissement du bras est réglable en continu. La brosse de sciage élimine les copeaux de la lame de scie et la maintient ainsi propre. Cela évite une usure supplémentaire et garantit une durée de vie plus longue. Les pièces individuelles peuvent être coupées "automatiquement" grâce à l'utilisation du cylindre à sac. Cela permet de travailler efficacement, en préparant par exemple de nouveaux travaux (de sciage) pendant le sciage, et en retravaillant et/ou en nettoyant des travaux déjà sciés si nécessaire.

Après le cycle de sciage, la machine s'arrête automatiquement et le bras se relève automatiquement pour le cycle de sciage suivant. Les scies à ruban TOPLINE sont équipées d'une pince à matériaux stable avec un dispositif de serrage rapide.

En plus de tous les avantages mentionnés, cette gamme de scies à ruban TOPLINE est proposée à un prix particulièrement avantageux pour des machines de cette catégorie de qualité!

#### Caractéristiques:

- Serrage automatique de la pièce
- Équipée d'un variateur de vitesse
- Scie à ruban de qualité avec un entraînement par engrenage robuste.
- Lame de scie incluse
- Brosse pour lame de scie
- Cylindre d'abaissement automatique
- Pince avec dispositif de fixation rapide
- Système de refroidissement intégré
- Tension hydraulique de la lame de scie
- Scie à onglet 2 côtés avec angles préréglés

- Butée de matériau
- Hauteur de travail plus élevée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Changement facile de la lame de scie et réglage hydraulique de la tension
- Les interrupteurs de fin de course coupent l'alimentation dès que la coupe est terminée
- Guides à rouleaux réglables pour des coupes précises
- Butée de longueur réglable pour les coupes répétitives

## Informations supplémentaires

Numéro d'article	16329
Modèle	HU 355 DVH-4 Vario Topline
EAN	8718242579131
Groupe d'articles	HUVEMA Machines Retail
Marque	Huvema
1.1	

	Capacité de sciage à 90° rond	355 mm
	Capacité de sciage à 90° rectangulaire	300 x 490 mm
	Capacité de sciage à 90° carré	300 mm
	Capacité de sciage à 45° rond	350 mm
	Capacité de sciage à 45° rectangulaire	290 x 340 mm
	Capacité de sciage à 45° carré	290 mm
	Capacité de sciage à 60° rond	230 mm
	Capacité de sciage à 60° rectangulaire	180 x 220 mm
	Capacité de sciage à 60° carré	180 mm
	Capacité de coupe -45° rond	290 mm
Caractéristiques	Capacité de coupe -45° en ligne droite	250 x 250 mm
	Capacité de coupe -45° carré	250 mm
	Dimensions de lame de scie	3770 x 34 x 1.1 mm
	Puissance du moteur	2.2 kW
	Puissance de la pompe de refroidissement	0.1 kW
	Vitesse de coupe	20 - 80 m/min
	Nombre de vitesses de coupe	variable
	Hauteur de l'objet	970 mm
	Tension	400 V
	Poids	645 kg
	Dimensions de la machine	2180 x 970 x 1130 mm
Groupe d'articles code	2184080	

## Images du produit





















