



Poste à soudeur MMA

Description

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC). Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutil, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

compact et léger

très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation

dispositifs arc force, hot start, anti-stick

protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et coffret en carton.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	T815872	
Modèle	FORCE 125 230V ACD CARDBOARD CARRY CASE	
EAN	8004897969800	
CBS Numéro de statistiques	85153918000	
Groupe d'articles	TELWIN Chargement et soudage	
Marque	TELWIN	
Caractéristiques	Frequence du reseau	50 / 60 Hz
	Plage de contrôle	10 – 80 A
	Courant max.	80 @ 50% A
	Ampérage maximal	80 @ 5% A
	Tension a vide max	72 V
	Courant absorbée	15 A
	Puissance absorbée	2,3 kW
	Puissance min. motorgenerateur	3 kW
	Fusible au reseau	10 A
	Rendement / Facteur de puissance	0,82 / 0,6 ϕ
	Diamètre électrodes MMA	1,6 / 2,5 mm
	Classe de protection	IP21
	Dimensions l x l x h	320 x 370 x 145 mm
Poids	3,1 kg	
Tension	230 V	
Groupe d'articles code	954219	

Images du produit



