



# Machine de taraudage M3-M20 (90° adaptateur)

## Description

Ce bras de taraudage pneumatique, type AT-20/II+AT20-90° a une plage de travail allant jusqu'à 1900 mm. La capacité de taraudage de cette machine est de M3-M20. En standard, ce bras de taraudage est fourni avec un réducteur, un adaptateur pour le perçage et un adaptateur 90° pour le taraudage dans différentes directions. Grâce à sa construction, le bras peut être rapidement et facilement positionné près de la pièce à usiner.

Ce bras de taraudage permet de réaliser des filetages internes de différentes tailles. La conception du bras mobile vous offre un mode de travail simple et pratique. En fonction des conditions de travail, vous pouvez également acheter des accessoires pour le taraudage multifonctionnel.

### Caractéristiques :

- Avec réducteur, adaptateur pour le perçage.
- Adaptateur à 90° permettant le taraudage dans différentes directions.
- Fourni avec un ensemble réducteur/lubrificateur en standard.
- Plage de travail entre 200 mm et 1900 mm
- Pour le taraudage M3-M20
- Incluant une broche de taraudage pneumatique
- Avec unité d'air et tuyau d'air
- Taille de l'adaptateur : 2
- Pour un usage professionnel et industriel.
- Option : table de travail (art. no. 31779)

Y compris 7 tarauds avec embrayage à glissement

M3 20111812 DIN 371 19/1

M6 20111823 DIN 371 31/2

M8 20111824 DIN 371 31/2

M10 20111826 DIN 371 31/2

M12 20111827 DIN 376 31/2

M16 20111829 DIN 376 31/2

M20 20111831 DIN 376 31/2

## Informations supplémentaires

Numéro d'article	31760	
Modèle	HU Tap AT-20/II+AT20-90°	
EAN	8718242077750	
CBS Numéro de statistiques	84597000	
Groupe d'articles	Industrie des machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de taraudage	M3-M20
	Nombre de tours	150 - 400 tr/min
	Longueur utile	200 - 1900 mm
	Inclinaison jusqu'à 90 degrés	Oui
	Adaptateurs de taraudage	7 robinets avec embrayage à friction M3-M20
	Poids	38 kg
	Entraînement	Pneumatisch
Groupe d'articles code	64116	

## Images du produit

