



Machine de taraudage M3~M12

Description

Ce bras de taraudage pneumatique, de type AT-12/II mm, a une plage de travail allant jusqu'à 1900 mm. La capacité de taraudage de cette machine est de M3-M12. Grâce à sa construction, le bras peut être rapidement et facilement positionné près de la pièce à travailler. Facile à monter sur un plan de travail.

Ce bras de taraudage peut être utilisé pour produire des filetages internes de différentes tailles. La conception du bras mobile vous offre un mode d'utilisation simple et pratique. En fonction des conditions de travail, vous pouvez également acheter des accessoires pour un taraudage multifonctionnel.

Caractéristiques :

- Fourni avec un kit de réduction/lubrification en standard.
- Plage de travail comprise entre 200 mm et 1900 mm
- Pour le taraudage M3-M12
- Broche de taraudage pneumatique incluse
- Avec unité d'air et tuyau d'air
- Pour usage professionnel et industriel
- Option : adaptateur B16 (art. no. 31690)
- Option : table de travail (art. no. 31779)

Incluant 6 pots de taraudage avec embrayage à glissement

M3 20111812 DIN 371 19/1

M4 20111814 DIN 371 19/1

M6 20111816 DIN 371 19/1

M8 20111817 DIN 371 19/1

M10 20111818 DIN 376 19/1

M12 20111820 DIN 376 19/1

Informations supplémentaires

Numéro d'article	31681	
Modèle	HU Tap AT-12/II M3-M12	
EAN	8718242076296	
CBS Numéro de statistiques	84597000	
Groupe d'articles	Industrie des machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de taraudage	M3-M12
	Nombre de tours	400 tr/min
	Longueur utile	200 - 1900 mm
	Adaptateurs de taraudage	6 robinets à friction M3-M12
	Poids	23 kg
	Entraînement	Pneumatisch
Groupe d'articles code	64075	



