



Scie circulaire

Description

Scie circulaire pour ateliers, acier et construction de machine La faible vitesse la rend adaptée au sciage de l'acier inoxydable. La pince de serrage peut être inclinée à gauche et à droite à 45° et réglée axialement. Équipé d'un bain d'huile et d'une pompe de liquide de refroidissement avec filtre. Double serrage pour un meilleur maintien. La machine est équipée d'un circuit de courant de contrôle. Base optionnelle.

Propriétés:

- butée d'urgence à l'avant
- fabrication européenne
- serrage rapide
- butée matériel incluse
- moteur à 2 vitesses

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16058	
Modèle	HU 315 DV Low	
EAN	8718242080606	
CBS Numéro de statistiques	84615011	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Dimensions de lame de scie	315 x 32 mm
	Capacité de sciage à 45° rectangulaire	80 x 70 mm
	Capacité de sciage à 45° rond	80 mm
	Capacité de sciage à 45° carré	70 mm
	Capacité de sciage à 90° rectangulaire	120 x 70 mm
	Capacité de sciage à 90° rond	90 mm
	Capacité de sciage à 90° carré	85 mm
	Nombre de tours	26 - 52 tr/min
	Puissance du moteur	1,9 kW
	Tension	400 V
Poids	180 kg	
	980 x 790 x 780 mm	
Groupe d'articles code	64086	

Images du produit



