



Tour à métaux 300x910 mm avec affichage numérique

Description

Tour pour atelier et particulier. Les bancs et les roues d'engrenage sont trempés et rectifiés. Les roues d'engrenage passent par un bain d'huile. La machine est équipée d'un système de sécurité pour empêcher l'engagement simultané des avances longitudinale et croisée. Le tour dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un disjoncteur thermique. Fournie avec mandrin à 3 mors, mandrin à 4 mors, lunette fixe et mobile, 2 centres pointes, une roue d'engrenage et une plaque de mandrin.

Propriétés:

avec visu Sino
selle amovible
glissières réglables
lunette fixe et mobile
mandrin à 3 mors 160 mm
mandrin à 4 mors 160 mm
porte-outil
base incluse

optioneel:

mandrin de base à serrage rapide art.nr. 20121006

Informations supplémentaires

Numéro d'article	15668	
Modèle	HU 900 A-4 SINO	
EAN	8718242080552	
CBS Numéro de statistiques	84581900	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacités au-dessus du banc	300 mm
	Distance entre les centres	910 mm
	Broche à trou traversant	38 mm
	Puissance du moteur	1,1 kW
	Capacité au-dessus du chariot transversal	178 mm
	Hauteur de pointes	150 mm
	Rompu	430 mm
	Largeur du banc	180 mm
	Nombre de vitesses	18
	Gamme de vitesse de la broche	60 - 2000 tr/min
	Nez de broche	D1-4 / CAMLOCK
	Cône de la broche principale	MT5
	Déplacement taraud de la contre-poupée	100 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT3
	Diamètre taraud de la contre-poupée	32 mm
	Déplacement du chariot transversal	160 mm
	Déplacement du chariot supérieur	76 mm
	Filetage (métrique)	0.4 - 7 mm
	Filetage - pouces	4 - 56 TPI
	Gamme d'avance longitudinale	0.052 - 1.392 mm
Gamme d'avance transversale	0.014 - 0.38 mm	
Tension	400 V	
Poids	450 kg	
Dimensions de la machine	1600 x 730 x 1160 mm	
Dimensions de l'emballage	1600 x 740 x 1400 mm	
Groupe d'articles code	347271	

Images du produit

