



# Perceuse d'établi

## Description

Perceuse à table, excellent rapport qualité-prix! La protection du mandrin est équipée d'un bouton permettant d'arrêter la machine lorsque la protection n'est pas en place. La protection de la courroie trapézoïdale est équipée d'un bouton autostop. La perceuse est fournie avec une table de refroidissement, des softgrips, une butée de profondeur réglable et un mandrin rapide. Machine à toute épreuve

- Y compris la tête de forage
- Y compris le mandrin de perceuse
- Y compris l'embout d'extrusion
- Y compris l'ensemble des bus
- Avec interrupteur de sécurité en V-snaarkap
- Avec capot électrique - Design HUVEMA
- Table de refroidissement extra large
- Table orientable et inclinable
- Arrêt d'urgence à l'avant



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	11023
Modèle	HU 16 NH-2
EAN	8718242060899
CBS Numéro de statistiques	84592900
Groupe d'articles	K2 - Vente de machines au détail
Marque	Huvema

Caractéristiques	Capacité de perçage	16 mm
	Distance broche - colonne	215 mm
	Cône de la broche	MT 2
	Puissance du moteur	0,85 kW
	Tension	230 V
	Profondeur de perçage	80 mm
	Distance maximale broche - tableau	460 mm
	Distance maximale broche - pied	655 mm
	Dimensions de la table	356 x 356 mm
	T-slots	2x M16
	Diamètre de la colonne	80 mm
	Gamme de vitesse de la broche	160 - 3000 tr/min
	Nombre de vitesses	16
	Vitesse variable	Non
	Entraînement	Courroie trapézoïdale
	Poids	71 kg
	Dimensions de la machine	800 x 370 x 1050 mm
Dimensions de l'emballage	540 x 250 x 1410 mm	

Groupe d'articles code 485044

# Images du produit



