



---

# Rectifieuse de surface

## Description

---

Rectifieuse manuelle haute précision. Contactez nous pour les capacités supérieures.

### Propriétés:

- avance descendante micro
- système d'auto-lubrification
- broche de précision
- volant manuel de table indexable
- voie de tranchage croisée
- vis et écrou extrace de roue
- meule
- équilibrage
- boîte à outils
- vis à bille à avance croisée
- vis de niveau avec blocs
- boudin de roue
- diamant de ponçage



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	14350
Modèle	UF-618
EAN	8718242129527
CBS Numéro de statistiques	84659300
Groupe d'articles	Affûtage industrie
Marque	Huvema

	Taille de la table	152 x 460 mm
	Max. longueur de meulage	480 mm
	Largeur de meulage max.	178 mm
	Max. déplacement - manuel	510 mm
	Course transversale manuelle max.	195 mm
	Vitesse, entraînement de broche de meulage	60Hz, 3450 ; 50Hz, 2850
	Roue de meulage standard - diamètre	203 mm
	Roue de meulage standard - largeur	12.7, max. 19 mm
Caractéristiques	Roue de meulage standard - alésage	31,75 mm
	Distance max. entre le centre de la broche et la table	460 mm
	Volant de Nonius par révolution	5 mm
	Volant de nonius à l'échelle	0,02 mm
	La meule/la tête se déplace verticalement sur l'axe Z	1 mm
	Déplacement vertical de la meule et de la tête	0,005 mm
	Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage	1,5 kW
	Tension	400 V

Groupe d'articles code 684673



