



Tour à métaux 410x1000 mm avec affichage numérique

Description

La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels d'entrée de gamme de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier lorsque la production n'est pas une nécessité.

Les tours PROFI sont conçus avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction. Les machines ont une base solide, ce qui les rend très stables. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, les machines sont livrées complètes avec 3 mors, 4 mors, une lunette à suivre, une lunette fixe, un lecture numérique et un refroidissement. Malgré ces caractéristiques, le prix de la série PROFI est si compétitif qu'il convient à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.

Bien évidemment, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour faire de la sécurité du travail une norme.

Livré en standard avec cette tour PROFI :

- Mandrin auto-centrant à 3 mors
- Mandrin indépendant à 4 mors
- Mandrin à mors
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
- Lecture numérique (SINO)
- Support à 4 voies pour ciseaux tournants
- Lampe de travail
- Housses de protection
- Système de refroidissement
- Jeu d'outils pour l'entretien de la machine
- Vitesse variable
- Moteur à 2 étages

En option pour le tour PROFI :

- Autres mandrins
- Jeux de porte-burins à changement rapide
- Centre de tournage
- Outils de tournage
- Tête de perçage

Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de gamme de puissance.

Vous ne trouvez pas de machine adaptée dans notre gamme standard (en stock) ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	30604	
Modèle	HU 410x1000-4 SINO	
EAN	8718242087902	
CBS Numéro de statistiques	84581900	
Groupe d'articles	Industrie des machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacités au-dessus du banc	410 mm
	Distance entre les centres	1000 mm
	Broche à trou traversant	52 mm
	Puissance du moteur	3,3 kW
	Capacité au-dessus du chariot transversal	255 mm
	Hauteur de pointes	205 mm
	Rompu	580 mm
	Largeur du banc	250 mm
	Nombre de vitesses	16
	Gamme de vitesse de la broche	45 - 1800 tr/min
	Nez de broche	D1-6 / CAMLOCK
	Cône de la broche principale	MT6
	Déplacement taraud de la contre-poupée	120 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT4
	Diamètre taraud de la contre-poupée	50 mm
	Déplacement du chariot transversal	210 mm
	Déplacement du chariot supérieur	140 mm
	Filetage (métrique)	0.2 - 14 mm
	Filetage - pouces	2 - 72 TPI
	Diamètre du pas	8.0 - 44.0 DP
	Pas de module	0.3 - 3.5 MOD
	Gamme d'avance longitudinale	0.05 - 1.7 mm
	Gamme d'avance transversale	0.025 - 0.85 mm
	Tension	400 V
	Poids	1550 kg
	Dimensions de la machine	1940 x 852 x 1320 mm 2060 x 900 x 1640 mm
Groupe d'articles code	1681262	

Images du produit

