



Rectifieuse de surface

Description

Rectifieuse hydraulique. Avance croisée motorisée, longitudinale et hydraulique.

Propriétés:

- réglage de course hydraulique de la table
- système d'auto-lubrification
- voie de tranchage croisée
- boîte à outils
- meule
- diamant de ponçage
- vis et écrou extraction de roue
- boudin de roue
- vis à bille à avance croisée
- arbre d'équilibrage
- vis de mise à niveau avec blocs

Informations supplémentaires

Numéro d'article	14352	
Modèle	ESG-2A618	
EAN	8718242129541	
CBS Numéro de statistiques	84659300	
Groupe d'articles	Affûtage industrie	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Taille de la table	152 x 460 mm
	Max. longueur de meulage	480 mm
	Largeur de meulage max.	178 mm
	Distance max. broche-table	460 mm
	Taille standard du mandrin magnétique	152 x 350 mm
	Course max. - hydraulique	480 mm
	Max. déplacement - manuel	510 mm
	Max. déplacement - réglable en continu	60, 5-28 ; 50, 5-23 m/min
	Incrémentation transversale auto.	1-10 mm
	Vitesse d'avance constante auto.	20-320 mm/min
	Course transversale auto. max.	180 mm
	Course transversale manuelle max.	195 mm
	Mpg par tour	5 mm
	Mpg par degré	0,02 mm
	Avance en plongée automatique	0.001-0.01 mm
	Mpg par tour (optionnel)	1 mm
	Mpg par degré optionnel	0,005 mm
	Vitesse, entraînement de broche de meulage	60, 3450 ; 50, 2850
	Roue de meulage standard - diamètre	203 mm
	Roue de meulage standard - largeur	12,7, max. 19 mm
	Roue de meulage standard - alésage	31,75 mm
	Moteur d'avance transversale	40 x 6 kW/Servo
	Moteur de relevage	40 x 4 kW/Servo
	Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage	2 HP/P
Puissance du moteur	1,49 kW	
Tension	400 V	
Groupe d'articles code	684676	



