



Rectifieuse de surface

Description

Rectifieuse hydraulique. avance croisée motorisée longitudinale, hydraulique et avance rapide motorisée.

Propriétés:

réglage de course hydraulique de la table

système d'auto-lubrification

voie de tranchage croisée

boîte à outils

meule

diamant de ponçage

vis et écrou extraction de roue

boudin de roue

vis à bille à avance croisée

arbre d'équilibrage

vis de mise à niveau avec blocs

Informations supplémentaires

Numéro d'article	14353	
Modèle	ESG-3A818	
EAN	8718242129558	
CBS Numéro de statistiques	84659300	
Groupe d'articles	Affûtage industrie	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Course rapide	250 mm
	Taille de la table	203 x 460 mm
	Max. longueur de meulage	480 mm
	Largeur de meulage max.	228 mm
	Distance max. broche-table	460 mm
	Taille standard du mandrin magnétique	200 x 450 mm
	Course max. - hydraulique	480 mm
	Max. déplacement - manuel	510 mm
	Max. déplacement - réglable en continu	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Incrémentation transversale auto.	1-10 mm
	Vitesse d'avance constante auto.	20-320 mm/min
	Course transversale auto. max.	235 mm
	Course transversale manuelle max.	250 mm
	Mpg par tour	5 mm
	Mpg par degré	0,02 mm
	Avance en plongée automatique	0,001 - 0,01 mm
	Mpg par tour (optionnel)	1 mm
	Mpg par degré optionnel	0,005 mm
	Vitesse, entraînement de broche de meulage	60, 3450 ; 50, 2850
	Roue de meulage standard - diamètre	203 mm
	Roue de meulage standard - largeur	12,7, max. 19 mm
	Roue de meulage standard - alésage	31,75 mm
	Avance par étapes (marche fractionnée)	0,001 mm
	Course lente approx.	6 mm
	Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage	2 HP/P
	Tension	400 V
	Groupe d'articles code	1041713



