

Huvema Industrielle Drehmaschine

Huvemas Programm robuster Europäischer Drehmaschinen. Diese Drehmaschine ist perfekt für alle industriellen Anwendungen, vollständig ausgerüstet mit stufenlos variabler Drehzahl. Diese Maschinen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Auch erhältlich in:

- 3 m Art.nr. 306028 CU 800x3000 VAC
- 4 m Art.nr. 306029 CU 800x4000 VAC
- 5 m Art.nr. 306030 CU 800x5000 VAC
- 6 m Art.nr. 306031 CU 800x6000 VAC

- ▶ Variable Drehzahl, 3 Stufen
- ▶ Eilgänge mittels Joystick
- ▶ Schutzkappen
- ▶ Halogenbeleuchtung
- ▶ Kühlanlage



Spezifikationen

Spitzenhöhe	500mm
Umlauf über Maschinenbett	1090mm
Umlauf über Planschlitten	690mm
Umlauf in der Bettbrücke	1250mm
Bettbreite	700mm
Spitzenweite	1500mm
Spindelaufnahme	DIN 55027, gr.15
Spindelbohrung	155mm
Drehzahlbereich	3,7 - 1000 (3)omw/min
Antriebsleistung	30kW
Anzahl der Vorschübe	160
Längsvorschub im Bereich	0,032 - 38,9mm/rev
Planvorschub im Bereich	0,016 - 19,45mm/rev
Steigungen	80
Gewindeschneiden Metrisch	0,5 - 480mm
Gewindeschneiden Whitworth	0,0625 - 60TPI
Gewindeschneiden Modul	0,125 - 120Module
Gewindeschneiden pitch	0,25 - 240DP
Verfahrweg Planschlitten	685mm
Verfahrweg Oberschlitten	270mm
Pinolendurchmesser	125mm
Pinoleaufnahme	MT6
Reitstock-pinolehub	250mm
Gewicht	6550kg
Elektroanschluss	400V

Optionen

20121005	SWBH SET D1	Satz mit Schnellwechselhalter und Werkzeugträger	
322900	Newall DR0-2	Huvema set 2-Axis	

Elektroanschluss 400V

