

## Huvema Tours industriels

Gamme Huvema Européenne de Tours de Production. Conçues par Huvema, avec une vitesse variable et une protection totale, ces machines sont parfaites pour toute utilisation industrielle.

Disponible en:

- 3 m no.d'art. 306028 CU 800x3000 VAC
- 4 m no.d'art. 306029 CU 800x4000 VAC
- 5 m no.d'art. 306030 CU 800x5000 VAC
- 6 m no.d'art. 306031 CU 800x6000 VAC

- ▶ vitesse variable, 3 étapes
- ▶ marche rapide grâce au joystick
- ▶ protections
- ▶ lampe halogène
- ▶ système de refroidissement



### Spécifications

Hauteur du centre	500mm
Capacité au-dessus du banc	1090mm
Capacité au-dessus du chariot transversal	690mm
Capacité de l'écart	1250mm
Largeur du banc	700mm
Distance entre les centres	1500mm
Taraud de la broche interne/externe	DIN 55027, gr.15
Broche à trou traversant	155mm
Vitesses de la broche	3,7 - 1000 (3)omw/min
Alimentation du moteur principal	30kW
Nombre d'avances	160
Gamme d'avance longitudinale	0,032 - 38,9mm/rév
Gamme d'avance transversale	0,016 - 19,45mm/rév
Nombre de filetages	80
Filetage - système métrique	0,5 - 480mm
Filetage Whitworth	0,0625 - 60TPI
Module de filetage	0,125 - 120Module
Pas de filetage	0,25 - 240DP
Course du chariot transversal	685mm
Course du chariot supérieur	270mm
Diamètre de la broche de la contre-poupée	125mm
Contre-poupée du taraud	MT6
Course de la broche de la contre-poupée	250mm
Poids	6550kg
Tension	400V

### Options

20121005	SWBH SET D1	Set avec mandrin de base à serrage rapide et des porte-outils
322900	Newall DRO-2	Huvema set 2-Axis

Tension 400V

