

Huvema Ind. Draaibank

Huvema's programma van zeer robuuste Europese draaibanken. Deze draaibanken zijn perfect voor alle industriële toepassingen, zijn volledig afgeschermd en uitgerust met variabel toerental. Gebruikers van deze machines zijn zéér enthousiast!

Ook leverbaar in:

3 m art.nr. 306028 CU 800x3000 VAC
 4 m art.nr. 306029 CU 800x4000 VAC
 5 m art.nr. 306030 CU 800x5000 VAC
 6 m art.nr. 306031 CU 800x6000 VAC

- ▶ variabel toerental, 3 stappen
- ▶ ijlgang middels joystick
- ▶ beschermkappen
- ▶ halogeen machineverlichting
- ▶ koelinstallatie



Specificaties

Centerhoogte	500mm
Draaidiameter over bed	1090mm
Draaidiameter over support	690mm
Draaidiameter in zak	1250mm
Bedbreedte	700mm
Afstand tussen centers	1500mm
Opname hoofdas inw./uitw.	DIN 55027, gr.15
Doorlaat hoofdas	155mm
Toerentallen spindel	3,7 - 1000 (3)omw/min
Vermogen hoofdmotor	30kW
Aantal voedingen	160
Voedingsbereik langs	0,032 - 38,9mm/omw
Voedingsbereik dwars	0,016 - 19,45mm/omw
Aantal draadsnijdingen	80
Draadsnijden metrisch	0,5 - 480mm
Draadsnijden Whitworth	0,0625 - 60TPI
Draadsnijden module	0,125 - 120Module
Draadsnijden pitch	0,25 - 240DP
Dwarsverplaatsing support	685mm
Verplaatsing beitelsupport	270mm
Diameter pinole	125mm
Losse kop	MT6
Verplaatsing pinole	250mm
Gewicht	6550kg
Voltage	400V

Opties

20121005	SWBH SET D1	Set met snelwisselbasshouder, en -houders	
322900	Newall DR0-2	Huvema set 2-Axis	

Voltage 400V

